



WHK接线盒

用于安装连接器

插头而非布线：快速安装的插头解决方案

借助 **WHK**, **WISKA** 将其接线盒专长与 3、4、5 极连接器相结合，实现内部应用的快速布线安装。该模块化装置可预装线缆，并可采用大多数主流制造商的插座。

这使得照明、安全（PIR）和建筑自动化应用能够通过一个单元进行接线。因此，WHK是所有商业建筑电气安装的理想接线盒。

快速简便的安装

通过使用预组装的安装连接器，您不再需要在接线盒内部进行复杂的布线。由于盒盖中的插头选项，灯具、百叶窗、插座和开关与电源的连接节省了时间，并且高效。

高安装灵活性

WHK接线盒可以通过螺栓或螺丝轻松地安装。背面的集成缺口也使得一键安装成为可能。通用安装板以及后部的M20螺纹入口确保了额外的固定灵活性。



连接器系统 – 安全灵活的安装

连接器系统在电气安装中不断进步，为传统安装系统提供了替代方案。

安装连接器形成电源供应与分配之间的电气接口，以及照明系统等电力消费者的接口。它们提供快速且安全的可插拔电气安装。

预制组件使得在几秒钟内连接和断开电源成为可能，并显著减少所需的安装时间。无论是在办公楼、超市还是火车站：安装连接系统作为插拔解决方案在需要灵活性、安全性和成本效益的地方被广泛使用。

灵活的连接选项

八个矩形开口提供多种安装连接器组合。根据您的需求，可以单独使用来自所有主要制造商的3、4或5极安装连接器，或提供预接线的版本。矩形开口可以轻松用手敲出。



移动应用选项

插拔解决方案使得创建临时电源电路和重复使用电气安装材料成为可能。

快速开启和关闭外壳

易于拆卸的盖子，配有实用的卡扣机制

便捷的电缆进入

八个圆形开口便于电缆进入。可以使用KRASS和KRASM连接件进行连接，这些连接件提供快速的卡扣或螺纹连接方式。电缆密封件可以通过锁紧螺母固定。



盖子种类

WISKA提供多种连接器组合的盖子，量身定制的预装选项。或者，您也可以独立将所需的连接器插入插拔位置。



无矩形冲孔的封闭盖，适用于安装



WHK盖子带有八个矩形冲孔，适用于来自所有常规制造商的3、4或5极安装连接器



预接线盖，在此示例中配有3极和4极安装连接器（更多选项可用）

安装示例

WHK接线盒在使用和安装方面提供了高度的灵活性。提供多种安装选项，例如在电缆托盘、螺纹杆和安装板上，或使用螺钉锚、钉子或快速安装。



在后部快速点击安装，借助各种安装材料



由于中央固定的安装板，提供多种安装选项



使用钉枪或螺丝锚轻松安装在墙壁或天花板上

技术数据

保护等级	IP 20
温度范围	-20 °C - 60 °C
安装温度	-5 °C - 60 °C
电压	400 V
电缆直径	5 mm - 13 mm
WHK 608A 外部尺寸 (盖子关闭时)	108 x 98 x 57 mm
WHK 608S 外部尺寸 (盖子上有八个 矩形开口)	108 x 98 x 72 mm
材料	聚丙烯
颜色	RAL 7035
盖子变体	各种组合的八个矩形 冲孔, 适用于3到5极安装连接 器来自所有主要制造商
配件	用于电缆和管道的连接件, 带有 卡扣连接或螺纹

关于WISKA

WISKA是贸易、工业和船舶制造领域领先的电气设备制造商之一，同时也生产海洋照明产品和闭路电视监控摄像头。我们的接线盒和电缆密封件在全球范围内使用，具有在各个工业领域灵活应用的特点，并且符合最高的质量标准。WISKA成立于1919年，总部位于汉堡，早在20世纪20年代中期就开始生产第一批塑料电缆密封件。从那时起，WISKA便成为高质量塑料产品的专业合作伙伴，拥有自己的注塑制造。如今，这家家族企业在全世界雇佣超过260名员工。WISKA在德国总部设有自己的研发设施和生产工厂，并拥有一个全球代表和子公司的网络，确保快速有效的现场客户服务。

WHK订单编号

类型	设计	WISKA编号
WHK 608A	带封闭盖的下部	10105991
WHK 608S	下部带有八个矩形开口的盖子	10105992
WHK 608U	仅下部	10106020

WHK 608U的盖子版本提供多种组合的预装安装连接器。更多详细信息请访问www.wiska.com。

