

连接套筒

WISKA隆重地向您推荐一款创新产品:

新型 788/ESKV 连接套筒-现在配备了两个ESKV 电缆接头!

新型 788/ESKV 是原 PG型的升级版。它能在最小的空间内提供安装选择,并能顺利连接两根线缆。它的防护等级为IP68, 它是一款能够在苛刻条件下使用的坚固连接件。



设计
更新

亮点新功能:

788/ESKV现在具备2个M25 ESKV电缆接头, 提供9-17mm的夹持范围。

ESKV M25是SPRINT®系统的一部分, 这意味着它可以与各种密封件配合使用-使得788/ESKV在搭配不同电缆时更加灵活。

如: 加RDE配件可支持7-17mm的夹持范围。




788/ESKV 连接套筒



高防护



聚酰胺材料



温度范围
-30°C - 85°C



灼热丝
750°C



尺寸



长度
134 mm


接线端子

除了电缆接头进行了升级外，788/ESKV也得到了增强，可以同时采用标准的5极螺旋端子和WAGO直列式接线端。

配有3个WAGO 221直列式接线端，安装在一个独特的支架上，可与788/ESKV完美配合。



5极 x 2.5 mm² 接线端



WAGO 直列式
1极 0.2 - 4 mm² 接线端

WAGO | inside

各种组合



788/ESKV 25 LG – 10112267

788/ESKV (白色) 连接套筒配有5极x 2.5 mm² 接线端

SPRINT
by WISKA



788/ESKV 25 BK – 10112268

788/ESKV (黑色) 连接套筒配有5极x 2.5 mm² 接线端

SPRINT
by WISKA



788/ESKV 25 / 221-2411 LG – 10112269

788/ESKV (白色) 连接套筒配有 3 个WAGO 直列式接线端，
1极 0.2 - 4 mm²。

SPRINT
by WISKA



788/ESKV 25 / 221-2411 BK – 10112270

788/ESKV (黑色) 连接套筒配有 3 个WAGO 直列式接线端，
1极 0.2 - 4 mm²。

SPRINT
by WISKA